

◎ PDFオートコンバータEX引数比較一覧

No	引数	パラメータ	未指定時	説明	PDFオートコンバータ機能 (ypdfacom.exe)
1	-bt	タイムアウト (秒)	なし	変換前に、別に起動されている処理(コマンド、サービス、DLL、Java イターフェース)の終了を待ちます。省略時は、タイムアウトなし(待ち続ける)になります。 また、指定した秒数が経過しても別に起動されている処理が終わらない場合はエラーとなります。	無し
2	-da	文字列	なし	文書情報のアプリケーションに設定する文字列を指定します。	-da
3	-das	文書情報名	なし	文書情報、セキュリティを名前で指定します。	-ss
4	-dbn	文書情報名	なし	文書情報を名前で指定します。	無し
5	-dc	文字列	なし	文書情報の作成者に設定する文字列を指定します。	-dc
6	-dk	文字列	なし	文書情報のキーワードに設定する文字列を指定します。	-dk
7	-ds	文字列	なし	文書情報のサブタイトルに設定する文字列を指定します。	-dst
8	-dt	文字列	なし	文書情報のタイトルに設定する文字列を指定します。	-dt
9	-err	boolean	E	エラー表示の有無を指定します。 1 or y:エラー表示する 0 or n:エラー表示しない	無し
10	-f	ファイル名	なし	パラメータファイルから引数を読み取ります。	無し
11	-fn	フォルダ名	なし	予め環境設定で作成した、フォルダ別設定のフォルダ名を指定します。指定されたフォルダ名の文書情報、セキュリティ、スタンプの	無し
12	-h	なし	なし	簡易ヘルプを表示して終了します。	無し
13	-i	ファイル名	必須	変換するファイルのファイル名を指定します。	-i/-ifile
14	-l	ファイル名	なし	ログファイルのファイル名を指定します。	-l/-lfile
15	-o	ファイル名	必須	出力ファイルのファイル名を指定します。	-o/-ofile
16	-p	プリンタ名	説明参照	変換に使用するプリンタを指定します。未指定時は環境設定で指定されているプリンタが使用されます。	-p/-printer
17	-S128	なし	なし	128Bitセキュリティを設定します。-sc、-sd、-se、-sf、-sp引数より前に指定して下さい。	無し
18	-S40	なし	なし	40Bitセキュリティを設定します。-sc、-sd、-se、-sf、-sp引数より前に指定して下さい。	無し
19	-sbn	文書情報名	なし	セキュリティを名前で指定します。	無し
20	-sc	[40Bit時] boolean [128Bit時] 数値	なし	転載セキュリティを指定します。 [40Bit時] 0 or n:転載を許可する 1 or y:転載を許可しない [128Bit時] 0:転載を許可しない 1:転載を許可する	-snc
21	-sd	[40Bit時] boolean [128Bit時] 数値	なし	文書変更(注釈追加)セキュリティを指定します。 [40Bit時] 0 or n:注釈追加を許可する 1 or y:注釈追加を許可しない [128Bit時] 0:文書変更を許可しない 1:文書変更を許可する 2:アセンブリを許可する 3:フォーム入力を許可する 4:注釈追加とフォーム入力を許可する	-sna
22	-se	[40Bit時] boolean [128Bit時] 数値	なし	編集セキュリティを指定します。 [40Bit時] 0 or n:文書変更を許可する 1 or y:文書変更を許可しない [128Bit時] 0:編集を許可しない 1:編集を許可する	-sne

23	-sf	文字列	なし	印刷(-sp)、編集(-se)、転載(-sc)、注釈(-sd)セキュリティをまとめて4桁の文字列で指定します。	-sflags
24	-sn	スタンプ名	なし	予め環境設定で作成した、スタンプ名を指定します。複数のスタンプを指定する場合は、この引数を複数回指定します。	-s/-stamp
25	-sop	パスワード	なし	参照パスワード	-sop
26	-sp	[40Bit時] boolean [128Bit時] 数値	なし	印刷セキュリティを指定します。 [40Bit時] 0 or n:印刷を許可する 1 or y:印刷を許可しない [128Bit時] 0:印刷を許可しない 1:印刷を許可する 2:低解像度印刷を許可する	-snp
27	-ssp	パスワード	なし	セキュリティパスワード	-ssp
28	-to	タイムアウト (秒)	説明参照	変換時のタイムアウト値を秒単位で指定します。未指定時は、環境設定のフォルダ別設定のデフォルト設定の値となります。フォルダ別設定にデフォルト設定が無い場合は、タイムアウトは無しとなります。	
29	-v	なし	なし	バージョン表示	-v
30	-w	boolean	y	Web用に最適化する/しないを指定します。 1 or y:最適化する 0 or n:最適化しない	無し

PDFオートコンバータ側でのオプション -d/-r /-nにつきましては、EX側には対応するオプションはありません。